

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til OSHA «Hazard Communication Standard», 29 CFR 1910.1200

Pennzoil Platinum SAE 5W-30 Fullsyntetisk Motorolje

Versjon: 1.17

Revisjonsdato: 21.11.2023

SDS-nummer: 800001003703

Utskriftsdato: 22.11.2023

Dato for forrige utgivelse: 21.07.2021

SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON

Produktnavn: Pennzoil Platinum SAE 5W-30 Fullsyntetisk Motorolje

Produktkode: 001D7526

Produsent/Leverandør: Shell Oil Products US

PO Box 4427

Houston, TX 77210-4427

USA

Kontaktinformasjon:

SDS-forespørsel: (+1) 877-276-7285

Kundeservice: Ikke oppgitt

Nødtelefonnummer:

- Spillinformasjon: 877-242-7400
- Helseinformasjon: 877-504-9351

Anbefalt bruk av kjemikaliet og restriksjoner på bruk

Anbefalt bruk: Motorolje

SEKSJON 2. FAREIDENTIFIKASJON

GHS-klassifisering i henhold til OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

Basert på tilgjengelige data oppfyller ikke dette stoffet/blandingen klassifikasjonskriteriene.

GHS-etiketter

Faresymboler: Ingen farepiktogrammer kreves

Signalord: Ingen signalord

Faresetninger:

- **Fysiske farer:** Ikke klassifisert som en fysisk fare under GHS-kriteriene.
- **Helsefarer:** Ikke klassifisert som en helsefare under GHS-kriteriene.
- **Miljøfarer:** Ikke klassifisert som en miljøfare under GHS-kriteriene.

Forholdsregler:

- **Forebygging:** Ingen nødvendige forholdsregler.
- **Tiltak:** Ingen nødvendige forholdsregler.
- **Lagring:** Ingen nødvendige forholdsregler.

- **Avfallshåndtering:** Ingen nødvendige forholdsregler.

Andre farer som ikke resulterer i klassifisering:

- Langvarig eller gjentatt hudkontakt uten tilstrekkelig rengjøring kan tette hudens porer og føre til hudproblemer som oljeakne/folliculitis.
- Brukt olje kan inneholde skadelige urenheter.
- Ikke klassifisert som brannfarlig, men kan brenne.
- Under normale bruksforhold eller i en forutsigbar nødssituasjon oppfyller ikke dette produktet definisjonen av et farlig kjemikalie i henhold til OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

SEKSJON 3. SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER

Stoff / Blandinger: Blanding

Kjemisk natur: Syntetisk baseolje og tilsetningsstoffer. Høyt raffinerte mineraloljer.
De høyt raffinerte mineraloljene inneholder <3 % (w/w) DMSO-ekstrakt, i henhold til IP346.

Farlige komponenter:

Kjemisk navn	Synonymer	CAS-nr.	Konsentrasjon (% w/w)
Lavviskøs baseolje (<20,5 cSt @40°C)	Ikke tilordnet	0 - 90	
Alkaryl amin	bis(nonylfenyl)amin	36878-20-3	1 - 3
Alkylfenol	dodecylfenol	27193-86-8	< 0.24
Lang kjedet furan	dihydro-3-(oktadekenyl)furan-2,5-dion	28777-98-2	< 0.9

SEKSJON 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Ved hudkontakt:

- Fjern forurensede klær.
- Skyll eksponert hud med vann og vask med såpe.
- Søk medisinsk hjelp hvis irritasjon vedvarer.

Ved øyekontakt:

- Skyll øyet grundig med vann.
- Fjern kontaktlinser hvis mulig.
- Søk medisinsk hjelp hvis irritasjon vedvarer.

Ved svelging:

- Generelt er behandling ikke nødvendig med mindre store mengder er svelget.

- Søk medisinsk råd.

De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede:

- Oljeakne/folliculitis kan føre til dannelse av svarte pustler og flekker på huden.
- Inntak kan føre til kvalme, oppkast og/eller diaré.

Beskyttelse for førstehjelpere:

- Sørg for at riktig personlig verneutstyr brukes.

Indikasjon på nødvendig øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesiell behandling:

- Behandle symptomatisk.
-

SEKSJON 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

Egnet slukkemiddel:

- Skum, vanntåke eller tåke.
- Tørrkjemisk pulver, karbondioksid, sand eller jord kan brukes på små branner.

Uegnet slukkemiddel:

- Ikke bruk vannstråle.

Spesifikke farer ved brann:

- Skadelige forbrenningsprodukter kan omfatte:
 - Kompleks blanding av faste og flytende partikler i luft og gasser (røyk).
 - Karbonmonoksid ved ufullstendig forbrenning.
 - Uidentifiserte organiske og uorganiske forbindelser.

Spesifikke slukkemetoder:

- Bruk slukkemetoder som er tilpasset den lokale situasjonen og omgivelsene.

Spesielt verneutstyr for brannmannskaper:

- Bruk riktig verneutstyr, inkludert kjemikaliebestandige hansker.
- Ved større kontakt med sølt produkt, bruk kjemikaliebestandig dress.
- Bruk åndedrettsvern ved brann i lukkede rom.